

EVO[®] GEL BOKSER

Isolerende silikongel i en boks av polypropylen



EVO Gelbokser består av isolerende silikongele i en kapsel laget av selvslukkende, slagfast polypropylen som sørger for at kabelskjøter beskyttes mot fukt og ytre påkjenninger. Silikongeléen vil aldri herde og holde seg myk og elastisk. Gelboksen er enkel å bruke ved at den kan klemmes sammen uten bruk av pressverktøy. Kapselen kan også åpnes etter lang tids bruk dersom det er nødvendig.

Gelboksen egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenking i vann inntil 1 meter.




PRODUKTINFO EVO Gelbokser

FORDELER


- Gelboks med isolerende silikongel
- Kan brukes flere ganger
- Rask og enkel montering uten spesialverktøy
- I drift umiddelbart
- God mekanisk styrke
- Dobbelisolert
- Driftstemperatur -20°C - 90°C
- Ingen utløpsdato
- Bly- og halogenfri
- IP68

VEDLIKEHOLD


Produktene trenger ikke vedlikehold.



Knekkbare vegger med skrånende og buede brytbare veggformen muliggjør en rask og feilfri installasjon.



De patenterte fleksible kapslingene tilpasser seg forskjellige kabeldiametere. Gelboksene er IP68-sertifiserte (EN 60529).



Silikongeléen forhindrer at fuktighet siger inn til skjøtene på grunn av kapillærvirkning og skaper av kondens inne i utstyret.

EL-NR.	PRODUKT	YTRE MÅL (mm) LxBxH	ANTALL LEDERE	KABELDETALJER	
				LEDERSTØRRELSE	KABELDIAMETER
10 113 92	EVO 02 Gel boks rett skjøt 0,6/1 kV	80/35/28	3	1,5 - 2,5mm ²	10 - 13mm
10 113 93	EVO 03 Gel boks rett skjøt 0,6/1 kV	145/56/35	5	1,5 - 6mm ²	13 - 17mm
10 113 94	EVO 04 Gel boks rett skjøt 0,6/1 kV	183/70/42	5	2,5 - 6mm ²	14 - 22mm

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.