

## TEC LIMPISTOLER

Profesjonelle limpistoler som limer effektivt og er svært enkle å bruke

TEC 805



TEC 806



### TEC 800-SERIEN

Profesjonelle limpistoler som limer effektivt og er svært enkle å bruke. Limpistolene er termostatstyrte og det rustfrie stålkammeret sikrer en rask oppvarming (3-4 min.) og maksimal levetid på verktøyet. Grepet på avtrekkeren kan justeres for forskjellige håndstørrelser og for regulering av mengde lim som påføres ved hvert trykk. Munnstykket er lett å rengjøre. Limpistolenes smale profil og avtagbare fot gjør det enkelt å komme til i trange hjørner.

### TEC 805, TEC 810 OG TEC 820

Tec 805 og Tec 810 har en standardtemperatur på 195°C, men kan leveres med andre termostater tilpasset andre typer lim. Tec 820 har en termostat som kan temperaturjusteres. Dette gjør at limpistolen kan brukes til alle typer 12mm limstaver (inkludert low melt og polyamidlim) uten tilpasninger.

Smeltekapasitet: Tec 805 ca. 1,8kg/t.  
Tec 810 ca. 2,0kg/t.  
Tec 820 ca. 2,5kg/t.

Tec 805 bruker 15mm limstaver.  
Tec 810 og Tec 820 bruker 12mm limstaver.

TEC 810



TEC 820



### TEC 806

Tec 806 har mange av de samme egenskapene som de andre limpistolene i 800-serien, men med noen oppgraderinger, som for eksempel et mykere grep, et oppgradert smeltekompartiment som gir kortere oppvarmingstid (2-3 min.), lengre ledning (3 meter) og ekstra beskyttelse rundt av/på-knappen. Smeltekapasitet ca. 1,8kg/t.

Tec 806 bruker 12mm limstaver.

### GARANTI

1 år



Koffert til limpistol



Standard dyse

EL-NR.	PRODUKT	EFFEKT	Ø SMELTELIM
88 113 79	Tec 810 limpistol Ø 12mm	250W	Ø 12mm
88 113 85	Tec 805-15 limpistol Ø 15mm	250W	Ø 15mm
88 113 86	Tec 820-12 limpistol Ø 12mm	250W	Ø 12mm
88 113 87	Tec 806-12 limpistol Ø 12mm	250W	Ø 12mm
88 113 06	Standard dyse ANDJ010 til TEC 800-serie		
88 113 74	Koffert til limpistol Rød	Metall, rød	Rød

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.