

# FIBARO DOOR/ WINDOW SENSOR

## - DØR- OG VINDUSSENSOR



Fibaro dør-og vindussensor er batteridrevet. Sensoren oppdager om dører, vinduer, garasjeporter osv. åpnes ved at sensorens to deler skilles fra hverandre. Hver gang dette skjer sender sensoren et signal til gatewayen. Dette signalet kan brukes i scener, men også i alarm- og overvåkingssystemer.

I tillegg til dette, kan Fibaro dør-og vindussensor kobles til en DS18B20 temperatursensor og har en ekstra inngang, til bruk for eksempel med en bryter.

EL-NR.	PRODUKT
4512350	Fibaro dør- og vindussensor Hvit
4512352	Fibaro dør- og vindussensor Sølv
4512354	Fibaro dør- og vindussensor Sort
4512356	Fibaro dør- og vindussensor Beige
4512358	Fibaro dør- og vindussensor Lys brun
4512360	Fibaro dør- og vindussensor Mellombrun
4512362	Fibaro dør- og vindussensor Mørk brun

## PRODUKTINFO Fibaro Door/Window Sensor

### FUNKSJONER

- Signal sendes hver gang dør/vinduskontakten skilles fra magneten
- Kan trigge handlinger eller scener
- Enkel å montere
- Magnetsensor
- Kompatibel med DS18B20 temperatursensor
- Kan kobles til en bryter via IN-inngangen
- Kompatibel med Z-Wave og Z-Wave Plus gateway

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave Plus, 868,4 MHz
Spenning	ER14250 3,6V DC batteri
	Input single, IN
Temperatursensor	1 stk
Omgivelsestemperatur	0 - 40°C
Rekkevidde	Inntil 40 meter (avhengig av bygningsmasse)
Oppfyller EU-direktiv	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Størrelse (LxBxH)	76 x 17 x 19mm
Type	FGK-101 - FGK-107

### GARANTI

2 år

### LEVERES I 7 FARGER

